

STAVEBNÍ HMOTY - CENÍK č. 32**BARBOFLOOR - barevný nátěr na cementové potěry**

Popis: vyroben na bázi cementu, syntetických pryskyřic a skleněného plniva, vytvoří bezprašný, tvrdý, snadno udržovatelný, protiskluzný povrch vzhledu pomerančové kůry, vodotěsný, odolný ropným látkám. Barevné odstíny nátěru jsou dosaženy přidáním minerálního práškového pigmentu. Aplikace hladítkem a válečkem.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		57,00	1.300,00
			1.573,00

BARBOTEC RB - cementový adhézní můstek

Popis: Na bázi cementu, syntetických pryskyřic se speciálními přísadami. Spojování (lepení) nových cementem vázaných směsí na staré cementové podklady technikou "čerstvé na čerstvé", např. při pokládce nových betonových podlah na staré betonové povrchy, při sanačních pracích apod. Aplikace štětky, válečky, kartáči nebo nástřikem.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		72,00	1800,00
			2178,00

CUROL SiT 60 - ochranný nátěr proti odpařování vody

Popis: bezbarvá kapalina, ochranný nátěr betonu a povrchů na cementové bázi proti rychlému odpařování vody po dobu zrání (6 - 8 týdnů), který zabraňuje vzniku trhlin při tuhnutí a tvrdnutí a zároveň chrání čerstvý beton před nežádoucími účinky deště. Lesklý povrch během užívání postupně mizí. Aplikace nejlépe nástřikem.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	l	Kč/l	Kč/balení
25		233,00	5.825,00
200		204,00	40.800,00
			49.368,00

ECOFIX - akrylová emulze

Popis: mléčně bílá kapalina, vodou ředitelná. Speciální emulze na základní nebo penetrační a spojovací nátěry (adhezní můstek), zušlechťování hydraulicky vázaných malt, omítek a potěrů, zlepšuje přilnavost a lepivost, pevnost, pružnost, odolnost proti opotřebení, vibracím, nárazům, vzniku trhlin, nepropustnost.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		209,00	5.225,00
			6.322,25

GROUTEX 6003 - kotevní malta bez smrštění

Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-0,3 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikající koncová pevnost za 28 dní (90-105 MPa). Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům, mrazu a CHRL. Dokonale vyplní otvory. Lze ji zpracovat ručně, čerpat, vstříkovat.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
25		25,00	625,00
			756,25

STAVEBNÍ HMOTY - CENÍK č. 32
GROUTEX 601 - kotevní malta bez smrštění


Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-1 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikající koncová pevnost za 28 dní (90-105 MPa). Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům, mrazu a CHRL. Dokonale vyplní otvory. Lze ji zpracovat ručně, čerpat, injektovat.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
kg	Kč/kg	Kč/balení	Kč/balení
25	23,00	575,00	695,75

GROUTEX 603 - kotevní malta bez smrštění


Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-3 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikající koncová pevnost za 28 dní (90-105 MPa). Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům, mrazu a CHRL. Dokonale vyplní otvory. Lze ji zpracovat ručně, stavebními čerpadly.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
kg	Kč/kg	Kč/balení	Kč/balení
25	23,00	575,00	695,75

GROUTEX PAC - výplňová kotevní malta bez smrštění


Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-2 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku a 5-6 MPa v tahu za ohybu) s koncovou pevností za 28 dní 80 MPa a 10 MPa. Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům. Konzistenci malty lze přizpůsobit účelu užití (vertikální kotvy apod.).

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
kg	Kč/kg	Kč/balení	Kč/balení
25	23,00	575,00	695,75

GROUTEX Fill-In - tixotropní kotevní malta bez smrštění


Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, zrnitost 0-1 mm, s koncovou pevností za 28 dní min. 60 MPa. Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům. Konzistence malty a tixotropní vlastnosti umožňují ruční i mechanické zpracování včetně čerpání do výšek, svislic i práci na "stropě".

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
kg	Kč/kg	Kč/balení	Kč/balení
25	34,00	850,00	1028,50

GROUTEX Pavement - spárovací malta bez smrštění


Popis: záložková a spárovací malta na vysokopevnostní výplně spár mezi dlažebními kostkami, dlaždicemi. Svou vazností a pevností vytváří vysoce odolné povrchy pro místa provozu a stání těžkých vozidel - zastávky MHD, parkoviště a příjezdové cesty, odtokové žlaby, veřejná prostranství, sanace historických center atd.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
kg	Kč/kg	Kč/balení	Kč/balení
25	21,00	525,00	635,25

GROUTEX Profil - reprofilační malta na mostovky aj.


Popis: určená zejména pro sanace a reprofilace poškozených mostovek ale i jiných betonových ploch (stání, vozovky, letiště, průmyslové betonové podlahy aj.), pro podrovnávky před kladením dalších vrstev apod. Ruční i strojové zpracování. Aplikační tloušťky 10-50 mm, rychlé schnutí a nárůst pevností, koncová pevnost >60 MPa.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
kg	Kč/kg	Kč/balení	Kč/balení
25	31,00	775,00	937,75

STAVEBNÍ HMOTY - CENÍK č. 32
MULTICRET DS 2000 - těsnící a izolační stěrka


Popis: jednosložková malta na cementové bázi modifikovaná syntetickými pryskyřicemi proti zemní vlhkosti, volně stékající i tlakové vodě. Mechanicky odolná, přídržnost k podkladu 2 MPa, vodotěsná ale paropropustná, odolná povětrnostním vlivům, zabraňuje korozi výztuže, vytváří spojovací můstek, jednoduchá aplikace.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
	25	67,00	1.675,00
			2.026,75

MULTICRET Mono+ - vysokopevnostní opravná malta


Popis: jednosložková reprofilační malta na beton, na bázi hydraulického pojiva modifikovaného polymerovanými pryskyřicemi s obsahem syntetických vláken, vysoká přídržnost k betonu (pevnost v odtrhu je kolem 2,5 Mpa), nepropouští vodu, rychle tuhne, je paropropustná a odolná zmrazovacím cyklům

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
	25	60,00	1.200,00
			1.452,50

MULTIFIX Rapide - rychletuhnoucí cement


Popis: rychletuhnoucí cement, začátek tuhnutí okolo 3 min., pevnost do 10min. - 3,5 Mpa, do 24 hodin - 44 Mpa, do 28dní - 82 Mpa. Použití při montážních a instalačních pracích, ukotvení nejrůznějších kovových profilů, opravy betonových prvků, rychlá zábrana proti průsakům řídkých cementových malt a jako urychlující přísada.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
	15,00	63,00	945,00
			1.143,45

PROFIDUR C10C - vsyp do betonových podlah


Popis: suchá směs obsahující prané a sušené křemičité písky upravené granulometrie, kvalitní vysokopevnostní cement, korund a další přísady vhodné k maximálnímu zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonových podlah (pancéřová podlaha), tj. odolnost proti otěru, bezprašnost, velmi malou nasákavost, dlouhou životnost.

Balení	Cena bez DPH		Cena+DPH
	kg	Kč/kg	Kč/balení
	30	18,20	546,00
			660,66