

**STAVEBNÍ HMOTY - CENÍK č. 33**
**BARBOFLOOR - barevný nátěr na cementové potěry**


Popis: vyroben na bázi cementu, syntetických pryskyřic a skleněného plniva, vytvoří bezprašný, tvrdý, snadno udržovatelný, protiskluzný povrch vzhledu pomerančové kůry, vodotěsný, odolný ropným látkám. Barevné odstíny nátěru jsou dosaženy přidáním minerálního práškového pigmentu. Aplikace hladítkem a válečkem.

| Balení | Cena bez DPH |       | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-------|-----------|
|        | kg           | Kč/kg | Kč/balení |
| 25     |              | 57,00 | 1.300,00  |
|        |              |       | 1.573,00  |

**BARBOTEC RB - cementový adhézní můstek**


Popis: Na bázi cementu, syntetických pryskyřic se speciálními přísadami. Spojování (lepení) nových cementem vázaných směsí na staré cementové podklady technikou "čerstvé na čerstvé", např. při pokládce nových betonových podlah na staré betonové povrchy, při sanačních pracích apod. Aplikace štětky, válečky, kartáči nebo nástřikem.

| Balení | Cena bez DPH |       | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-------|-----------|
|        | kg           | Kč/kg | Kč/balení |
| 25     |              | 72,00 | 1800,00   |
|        |              |       | 2178,00   |

**CUROL SiT 60 - ochranný nátěr proti odpařování vody**


Popis: bezbarvá kapalina, ochranný nátěr betonu a povrchů na cementové bázi proti rychlému odpařování vody po dobu zrání (6 - 8 týdnů), který zabraňuje vzniku trhlin při tuhnutí a tvrdnutí a zároveň chrání čerstvý beton před nežádoucími účinky deště. Lesklý povrch během užívání postupně mizí. Aplikace nejlépe nástřikem.

| Balení | Cena bez DPH |        | Cena+DPH  |
|--------|--------------|--------|-----------|
|        | l            | Kč/l   | Kč/balení |
| 25     |              | 233,00 | 5.825,00  |
| 200    |              | 204,00 | 40.800,00 |
|        |              |        | 49.368,00 |

**ECOFIX - akrylová emulze**


Popis: mléčně bílá kapalina, vodou ředitelná. Speciální emulze na základní nebo penetrační a spojovací nátěry (adhezní můstek), zušlechťování hydraulicky vázaných malt, omítek a potěrů, zlepšuje přilnavost a lepivost, pevnost, pružnost, odolnost proti opotřebení, vibracím, nárazům, vzniku trhlin, nepropustnost.

| Balení | Cena bez DPH |        | Cena+DPH  |
|--------|--------------|--------|-----------|
|        | kg           | Kč/kg  | Kč/balení |
| 25     |              | 209,00 | 5.225,00  |
|        |              |        | 6.322,25  |

**GROUTEX 6003 - kotevní malta bez smrštění**


Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-0,3 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikající koncová pevnost za 28 dní (90-105 MPa). Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům, mrazu a CHRL. Dokonale vyplní otvory. Lze ji zpracovat ručně, čerpat, vstříkovat.

| Balení | Cena bez DPH |       | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-------|-----------|
|        | kg           | Kč/kg | Kč/balení |
| 25     |              | 25,00 | 625,00    |
|        |              |       | 756,25    |

**STAVEBNÍ HMOTY - CENÍK č. 33**
**GROUTEX 601 - kotevní malta bez smrštění**


Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-1 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikající koncová pevnost za 28 dní (90-105 MPa). Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům, mrazu a CHRL. Dokonale vyplní otvory. Lze ji zpracovat ručně, čerpat, injektovat.

| Balení | Cena bez DPH |           | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| kg     | Kč/kg        | Kč/balení | Kč/balení |
| 25     | 23,00        | 575,00    | 695,75    |

**GROUTEX 603 - kotevní malta bez smrštění**


Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-3 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku) a vynikající koncová pevnost za 28 dní (90-105 MPa). Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům, mrazu a CHRL. Dokonale vyplní otvory. Lze ji zpracovat ručně, stavebními čerpadly.

| Balení | Cena bez DPH |           | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| kg     | Kč/kg        | Kč/balení | Kč/balení |
| 25     | 23,00        | 575,00    | 695,75    |

**GROUTEX PAC - výplňová kotevní malta bez smrštění**


Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, velikost zrna 0-2 mm. Vysoká pevnost již za 24 hodin (40-50 MPa v tlaku a 5-6 MPa v tahu za ohybu) s koncovou pevností za 28 dní 80 MPa a 10 MPa. Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům. Konzistenci malty lze přizpůsobit účelu užití (vertikální kotvy apod.).

| Balení | Cena bez DPH |           | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| kg     | Kč/kg        | Kč/balení | Kč/balení |
| 25     | 23,00        | 575,00    | 695,75    |

**GROUTEX Fill-In - tixotropní kotevní malta bez smrštění**


Popis: kotevní malta vyrobená na bázi cementu, zrnitost 0-1 mm, s koncovou pevností za 28 dní min. 60 MPa. Vodotěsná, neobsahuje chloridy, sulfidy, odolná ropným produktům. Konzistence malty a tixotropní vlastnosti umožňují ruční i mechanické zpracování včetně čerpání do výšek, svislic i práci na "stropě".

| Balení | Cena bez DPH |           | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| kg     | Kč/kg        | Kč/balení | Kč/balení |
| 25     | 34,00        | 850,00    | 1028,50   |

**GROUTEX Pavement - spárovací malta bez smrštění**


Popis: záplnková a spárovací malta na vysokopevnostní výplně spár mezi dlažebními kostkami, dlaždicemi. Svou vazností a pevností vytváří vysoce odolné povrchy pro místa provozu a stání těžkých vozidel - zastávky MHD, parkoviště a příjezdové cesty, odtokové žlaby, veřejná prostranství, sanace historických center atd.

| Balení | Cena bez DPH |           | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| kg     | Kč/kg        | Kč/balení | Kč/balení |
| 25     | 23,00        | 575,00    | 695,75    |

**GROUTEX Profil - reprofilační malta na mostovky aj.**


Popis: určená zejména pro sanace a reprofilace poškozených mostovek ale i jiných betonových ploch (stání, vozovky, letiště, průmyslové betonové podlahy aj.), pro podrovnávky před kladením dalších vrstev apod. Ruční i strojové zpracování. Aplikační tloušťky 10-50 mm, rychlé schnutí a nárůst pevností, koncová pevnost >60 MPa.

| Balení | Cena bez DPH |           | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-----------|-----------|
| kg     | Kč/kg        | Kč/balení | Kč/balení |
| 25     | 31,00        | 775,00    | 937,75    |

**STAVEBNÍ HMOTY - CENÍK č. 33**
**MULTICRET DS 2000 - těsnící a izolační stěrka**


Popis: jednosložková malta na cementové bázi modifikovaná syntetickými pryskyřicemi proti zemní vlhkosti, volně stékající i tlakové vodě. Mechanicky odolná, přídržnost k podkladu 2 MPa, vodotěsná ale paropropustná, odolná povětrnostním vlivům, zabraňuje korozi výztuže, vytváří spojovací můstek, jednoduchá aplikace.

| Balení | Cena bez DPH |       | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-------|-----------|
|        | kg           | Kč/kg | Kč/balení |
| 25     |              | 67,00 | 1.675,00  |
|        |              |       | 2.026,75  |

**MULTICRET Mono+ - vysokopevnostní opravná malta**


Popis: jednosložková reprofilační malta na beton, na bázi hydraulického pojiva modifikovaného polymerovanými pryskyřicemi s obsahem syntetických vláken, vysoká přídržnost k betonu (pevnost v odtrhu je kolem 2,5 Mpa), nepropouští vodu, rychle tuhne, je paropropustná a odolná zmrazovacím cyklům

| Balení | Cena bez DPH |       | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-------|-----------|
|        | kg           | Kč/kg | Kč/balení |
| 25     |              | 60,00 | 1.200,00  |
|        |              |       | 1.452,50  |

**MULTIFIX Rapide - rychletuhnoucí cement**


Popis: rychletuhnoucí cement, začátek tuhnutí okolo 3 min., pevnost do 10min. - 3,5 Mpa, do 24 hodin - 44 Mpa, do 28dní - 82 Mpa. Použití při montážních a instalačních pracích, ukotvení nejrůznějších kovových profilů, opravy betonových prvků, rychlá zábrana proti průsakům řídkých cementových malt a jako urychlující přísada.

| Balení | Cena bez DPH |       | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-------|-----------|
|        | kg           | Kč/kg | Kč/balení |
| 15,00  |              | 63,00 | 945,00    |
|        |              |       | 1.143,45  |

**PROFIDUR C10C - vsyp do betonových podlah**


Popis: suchá směs obsahující prané a sušené křemičité písky upravené granulometrie, kvalitní vysokopevnostní cement, korund a další přísady vhodné k maximálnímu zlepšení vlastností povrchové vrstvy betonových podlah (pancéřová podlaha), tj. odolnost proti otěru, bezprašnost, velmi malou nasákavost, dlouhou životnost.

| Balení | Cena bez DPH |       | Cena+DPH  |
|--------|--------------|-------|-----------|
|        | kg           | Kč/kg | Kč/balení |
| 30     |              | 18,20 | 546,00    |
|        |              |       | 660,66    |