

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY - CENÍK č. 24**BETONOVÁ PODLAHA PROFIDUR - strojně hlazená betonová podlaha**

Popis: cementově šedá, hladká a matně lesklá podlaha, bezprašná a minimálně nasáková, svými vlastnostmi vhodná pro lehký, středně těžký i velmi těžký provoz, minimální tloušťka vrstvy 10 cm (pevný podklad), využitelná drátky (drátkobetonová podlaha) nebo sítěmi, pevnost v tlaku minimálně 60 MPa, vysoká otěruvzdornost díky zapracování vsypu PROFIDUR s korundovými příměsemi, řešení dilatační řezem po dokončení povrchu a jejich vyplnění různými systémy dilatačních hmot.

Orientační cena Kč/m² bez DPH: 550,00

BAREVNÁ BETONOVÁ PODLAHA - strojně hlazená barevná betonová podlaha

Popis: barevná podlaha na cementové bázi, barevné odstíny jsou tvořeny kombinací barevného pigmentu (a jeho množství) s odstínem šedé, hladká a matně lesklá podlaha, bezprašná a minimálně nasáková, svými vlastnostmi vhodná pro lehký, středně těžký i velmi těžký provoz, minimální tloušťka vrstvy 10 cm (pevný podklad), využitelná drátky (drátkobetonová podlaha) nebo sítěmi, pevnost v tlaku dle typu min. 50 MPa, vysoká otěruvzdornost, řešení dilatační řezem po dokončení povrchu a jejich vyplnění různými systémy výplňových hmot.

Orientační cena Kč/m² bez DPH: 590,00

SAMONIVELAČNÍ VYROVNÁVACÍ POTĚR - srovnávací podlahová vrstva na cementové bázi

Popis: je určen k vyrovnávání jemných až velkých nerovností stávající podlahové vrstvy (podkladového potěru, betonové mazaniny nebo podlahy). Slouží jako vyrovnávací mezivrstva pod finální samonivelační podlahu nebo jako podrovnávka pod následné podlahové systémy, tj. plovoucí laminátové nebo dřevěné podlahy, epoxidové podlahy, koberce, PVC, marmoleum, dlažbu a další. Nanáší se v tloušťkách podle typu od 2 až 5 mm výšce. Může být i jako konečná vrstva uzavřená krycím nátěrem pro lehký provoz. Pevnost v tlaku dle typu 25-35 MPa. Je vhodná i na

Orientační cena Kč/m² bez DPH: 250,00

SAMONIVELAČNÍ PODLAHA - samonivelační podlaha na cementové bázi

Popis: hladká, bezprašná, samonivelační podlaha na cementové bázi na podklad z betonu nebo cementového potěru, který je tvarově stálý, s pevností v tlaku min. 20 MPa. Slouží jako konečná povrchová úprava nebo jako vyrovnání podkladu před kladením finální podlahové vrstvy v místech s vyšším podlahovým zatížením. Pevnost v tlaku po úplném vyzrání (28 dní) dle typu 25-45 MPa, může být s obsahem vysoce odolných látek (korund, vlákna).

Orientační cena Kč/m² bez DPH: 350,00

ANHYDРИTOVÁ PODLAHA - samonivelační podlaha tloušťky 30mm a více

Popis: hladká, samonivelační podlaha na bázi speciální předmíchané směsi, která se čerpá na místo pokládky speciálními čerpadly. Podklad buď z betonu nebo cementového potěru, tepelné nebo kročejové izolace nebo na staré podlahové systémy příslušné pevnosti. Je zvláště vhodná na systémy podlahového topení. Dosahuje dobré rovinosti pro pokládku finální podlahy jako jsou plovoucí podlahy (dřevěné, laminátové), linolea, koberce a dlažby. Pevnost v tlaku po úplném vyzrání dosahuje 20 MPa, v případě většího statického zatížení je možné použít směs

Orientační cena Kč/m² bez DPH: 320,00

BROUŠENÍ BETONOVÝCH PODLAH - povrchová úprava broušením

Popis: speciální technologie několikanásobného přebroušení a leštění povrchu stávající betonové podlahy v kombinaci s tmelením prasklin a vytvřením nového povrchu. Nachází uplatnění jak po pokládce nové betonové podlahy (netradiční vzhled), zvláště však při sanacích opotřebovaných povrchních s výborným estetickým výsledkem.

Orientační cena Kč/m² bez DPH: -

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY - CENÍK č. 24**EPOXIDOVÁ PODLAHA - syntetická podlaha tloušťky 2-4 mm se samonivelačním efektem**

Popis: dvoukomponentní epoxidová průmyslová podlahovina se samonivelačním charakterem pro dosažení rovného, hladkého, barevného povrchu původní podlahy s dobrou mechanickou a chemickou odolností. Podkladem musí být čistý, suchý (vlhkost max. 4%), rovný a vyzrálý beton, potěr nebo anhydrit (28 dní) po řádném ošetřování a pevnosti v tlaku min. 20 MPa s otryskaným (ofrézovaným) povrchem. Pochůznost za 24 hodin, mechanické namáhání po 3 dnech, chemické za 7 dní.

Orientační cena Kč/m² bez DPH: 550,00

DESIGNOVÁ PODLAHA - syntetická podlaha tloušťky 2-4 mm individuálního vzhledu

Popis: dvoukomponentní epoxidová průmyslová podlahovina se samonivelačním charakterem pro dosažení rovného, hladkého, barevného povrchu původní podlahy s dobrou mechanickou a chemickou odolností. Vzhled podlahy je vysoko individuální a je originálem. Podkladem musí být čistý, suchý (vlhkost max. 4%), rovný a vyzrálý beton, potěr nebo anhydrit (28 dní) po řádném ošetřování a pevnosti v tlaku min. 20 MPa s otryskaným (ofrézovaným) povrchem. Pochůznost za 24 hodin, mechanické namáhání po 3 dnech, chemické za 7 dní.

Orientační cena Kč/m² bez DPH: -

DEKORATIVNÍ PODLAHA - syntetická podlaha s barevnými granuláty tloušťky 2-3 mm

Popis: tříkomponentní epoxidová podlahovina na bázi transparentních epoxidových pryskyřic s obsahem barevných granulátů a se samonivelačním charakterem pro dosažení rovného, hladkého, barevného povrchu s dobrou mechanickou a chemickou odolností. K dispozici 10 základních barevných odstínů a jejich kombinace. Podklad musí být čistý, suchý (vlhkost max. 4%), rovný a vyzrálý s pevností v tlaku min. 20 MPa s otryskaným (ofrézovaným) povrchem. Pochůznost za 24 hodin, mechanické namáhání po 3 dnech, chemické za 7 dní.

Orientační cena Kč/m² bez DPH: 590,00

KAMÉNKOVÁ PODLAHA - podlaha na bázi epoxidového pojiva tloušťky 2-3 mm

Popis: dvousložková podlahovina na bázi transparentních epoxidových pryskyřic a barevných křemičitých písků frakce 0,6-1,2 mm. Je zpracována klasickým ručním náradím (ruční pokládkou). Je tvarově a barevně značně variabilní a svými vlastnostmi představuje cenově přijatelnou alternativu k běžně užívaným dlažbám s výhodou povrchu beze spár. Je mechanicky a chemicky odolná. Povrch je možné upravit s protiskluzovými vlastnostmi, tím je zvláště vhodná do mastných a mokrých místností a průmyslových provozů.

Orientační cena Kč/m² bez DPH: 580,00

KAMENNÝ KOBEC - podlaha na bázi kaménků různé frakce v průhledném PU pojivu

Popis: dvousložková podlahovina na bázi transparentního pojiva a kaménků různých frakcí (např. 4-8, 8-16 a více mm). Je zpracována ručním náradím (ruční pokládkou). Je tvarově a barevně značně variabilní, bezespará, ale propustná pro vodu, s protiskluzovými vlastnostmi. Na balkónech a terasách je podkladem izolační vrstva, na volné ploše potěr nebo beton. Je mechanicky a chemicky odolná.

Orientační cena Kč/m² bez DPH: -

PODLAHOVÉ SYSTÉMY PANDOMO - podlaha na bázi broušených speciálních směsí

Popis: Tenkovrstvé podlahové systémy na cementové bázi se škálou designově jedinečných povrchů, každá podlaha je originálem. Široká škála barev a možnosti tvarů s možností rozdílných povrchových úprav (jednolité, šmouhaté, rozdílnost lesků), široká škála struktur, hladkých, jemnozrných nebo hrubozrných vzhledu teraca. Možnost vytváření dělených nebo bezesparých ploch, grafických prvků. Vysoká trvanlivost a odolnost povrchu umožňuje použití i v prostorách s vysokým pohybem osob.

Orientační cena Kč/m² bez DPH: -

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY - CENÍK č. 24**PODLAHA LOCK-TILE - skládaná průmyslová PVC podlaha tloušťky 7mm**

Popis: barevná protiskluzná podlahovina vyrobená z průmyslového PVC. Je tvořená čtverci se zazubenými okraji rozměru 50 x 50 cm, které se spojují mechanicky a není nutné je k podkladu lepit. Podklad musí být dostatečně pevný, drobné nerovnosti jsou zanedbatelné. Podlaha je ihned po položení mechanicky a chemicky odolná, tepelně izolační a dobře udržovatelná. K dispozici 8 základních barev, lze vytvářet kombinace barev. K dispozici jsou čtverce s výstražnými nebo informačními piktogramy a dále provedení ergonomické (pružnější)

Orienteční cena Kč/m² bez DPH: 1 150,00

PODLAHA LOCK-MAT - skládaná průmyslová PVC podlaha tloušťky 14mm

Popis: barevná protiskluzná podlahovina vyrobená z průmyslového PVC. Je tvořená čtverci se zazubenými okraji rozměru 50 x 50 cm, které se spojují mechanicky a k podkladu se nelepí. Povrch je buď celistvý nebo s otevřenou strukturou (dérovaný). Rub čtverců je opatřen distančními body (štulpnami), které zvyšují ergonomii podlahy. Podklad musí být dostatečně pevný, drobné nerovnosti jsou zanedbatelné. Podlaha je ihned po položení mechanicky a chemicky odolná, tepelně izolační a dobře udržovatelná. Barva šedá, černá.

Orienteční cena Kč/m² bez DPH: 1 350,00

PODLAHA MULTI-TILE - skládaná PVC podlahovina tloušťky 5 mm

Popis: barevná protiskluzná podlahovina vyrobená z čistého PVC. Je tvořená čtverci se zazubenými okraji rozměru 50 x 50 cm, které se spojují mechanicky a není nutné je k podkladu lepit. Povrch čtverců má design pomerančové kůry, čímž je dostatečně protiskluzný. K dispozici 7 základních barev, lze vytvářet kombinace barev. Podklad musí být dostatečně pevný, drobné nerovnosti jsou zanedbatelné. Podlaha je ihned po položení mechanicky a chemicky odolná, tepelně izolační a dobře udržovatelná (strojově i ručně).

Orienteční cena Kč/m² bez DPH: 1 000,00

PODLAHA DECOLOC - skládaná PVC podlahovina tloušťky 5 mm s dekorem

Popis: barevná protiskluzná podlahovina vyrobená z recyklovaného PVC. Je tvořená čtverci se zazubenými okraji rozměru 42 x 42 cm, které se spojují mechanicky a není nutné je k podkladu lepit. Povrch čtverců má design stromové kůry nebo ražený plech, je dostatečně protiskluzný. K dispozici 3 barvy (námořní modř, šedá, antracit), lze vytvářet kombinace barev. Podklad musí být dostatečně pevný, drobné nerovnosti jsou zanedbatelné. Podlaha je ihned po položení mechanicky a chemicky odolná, tepelně izolační a dobře udržovatelná (strojově i ručně).

Orienteční cena Kč/m² bez DPH: 950,00

Ceník podlah obsahuje jen orientační ceny, na každou zakázku se provádí individuální kalkulace dle skutečnosti a technického zadání klienta. Kontaktujte nás se svým zadáním na níže uvedené adrese.

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY - CENÍK č. 24

LOCK-TILE - Flat, Embossed, Raised Disc



Popis: barevná protiskluzná podlahovina z PVC, tloušťky 7mm. Čtverce se zazubenými okraji rozměru 50 x 50 cm. Spojují se mechanicky, není nutné je k podkladu lepit. K dispozici 8 základních barev, nájezdová rampa, rohy. Tři typy povrchů -hladký, strukturovaný, terčíky. Na objednávku jsou čtverce s výstražnými nebo informačními piktogramy.

Provedení	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/m ²	Cena+DPH Kč/m ²
šedá barevná černá černá (rec) rampa	235,00	940,00	1 137,40
	254,00	1 016,00	1 229,36
	254,00	1 016,00	1 229,36
	192,00	768,00	929,28
	176,00	352,00	425,92
Ergonomické provedení s vyšší měkkostí obzvláště do míst pro delší a pohodlnější stání.	šedá ergo	1 040,00	1 258,40
	černá ergo	1 040,00	1 258,40
LOCK-TILE - HD	Podlahovina s tloušťkou 10mm do silně namáhaných provozů (pojezdy těžké techniky, výroby apod.)	šedá	1 516,00
		žlutá, antracit, černá	1 720,00
		rampa	616,00
			1 834,36
			2 081,20
			745,36

LOCK-TILE - Constat (antistatická)

Popis: stejně základní vlastnosti jako výchozí podlahovina, ale v provedení do provozů s požadavkem na antistatické vlastnosti. K podlahovině je zapotřebí dálé objednat podkladní fólii a uzemňovací příslušenství (kit).

Provedení	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/m ²	Cena+DPH Kč/m ²
šedá rampa uzem. kit uzem. fólie	517,00	2 068,00	2 502,28
	213,00	852,00	1 030,92
	791,00		957,11
	1 257,00		1 520,97

LOCK-MAT - Open, Comfort



Popis: protiskluzná podlahovina z PVC. Čtverce se zazubenými okraji rozměru 50 x 50 cm. Spojují se mechanicky, k podkladu se nelepí. Povrch je buď s otevřenou strukturou - děrovaný (Open, tl. 14mm) nebo celistvý (Comfort, tl. 17mm) s terčíky na povrchu. Rub opatřen distančními prvky, zvyšujícími ergonomii podlahy. Barva šedá, černá.

Provedení	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/m ²	Cena+DPH Kč/m ²
open open-rampa comfort comfort-rampa	283,00	1 132,00	1 369,72
	141,00	282,00	341,22
	326,00	1 304,00	1 577,84
	141,00	282,00	341,22

MULTI-TILE - Embossed




Popis: barevná protiskluzná podlahovina z PVC, tloušťky 5mm. Dezén povrchu pomerančová kůra, k dispozici 7 základních barev, nájezdová rampa, rohy. Čtverce se zazubenými okraji mají rozměr 50 x 50 cm. Spojují se mechanicky, není nutné je k podkladu lepit.

Provedení	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/m ²	Cena+DPH Kč/m ²
šedá barevná černá černá (rec) rampa	206,00	824,00	997,04
	225,00	900,00	1 089,00
	225,00	900,00	1 089,00
	184,00	736,00	890,56
	104,00	208,00	251,68
šedá rampa uzem. kit uzem. fólie	457,00	1 828,00	2 211,88
	228,00	912,00	1 103,52
	791,00		957,11
	1 257,00		1 520,97

MULTI-TILE - Constat (antistatická)

Popis: v provedení do provozů s požadavkem na antistatické vlastnosti, je zapotřebí dálé objednat podkladní fólii a uzemňovací příslušenství (kit).

DECOLOC



Popis: barevná protiskluzná podlahovina z recyklovaného PVC, tloušťky 5mm. Dezén povrchu je charakteru stromové kůry nebo s vystouplými kapkami. K dispozici 2 základní barvy, nájezdová rampa, rohy. Čtverce se zazubenými okraji mají rozměr 42 x 42 cm. Spojují se mechanicky, není nutné je k podkladu lepit.

Provedení	Cena bez DPH Kč/ks	Cena bez DPH Kč/m ²	Cena+DPH Kč/m ²
šedá černá	144,00	820,80	993,21
	144,00	820,80	993,21